

**MET'RONY**



“ 신뢰할 수 있는  
품질  
경쟁력 있는  
가격”  
우리의 목표이자  
약속입니다.

# GAS APPLANCE

## 소형탁상형가스오븐




|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHB-3602C              |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 6.0kW                  |
| 오븐 버너  | 6.0kW× 1               |
| 외형치수   | W900 × D600 × H590(mm) |
| 오븐내부치수 | W600 × D430 × H340(mm) |
| 제품중량   | 71kg                   |

### 특징

- 컨벡션오븐
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 전면배기 시스템
- 가스자동차단 안전장치
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 내열과 충격에 강한 나이론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들

## 소형가스오븐레인지




TOP VIEW



|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHO-3661MO             |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 41.0kW                 |
| 중버너    | 5.7kW× 6               |
| 오븐버너   | 7.6kW(3.8kW× 2)        |
| 그릴버너   | 4.4kW(2.2kW× 2)        |
| 외형치수   | W900 × D600 × H975(mm) |
| 오븐내부치수 | W640 × D430 × H350(mm) |
| 제품중량   | 85kg                   |

### 특징

- 바비큐 설비내장
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치(오븐,그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 법랑 오븐팬
- 내열과 충격에 강한 나이론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이



TOP VIEW




|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHO-3661MC             |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 38.0kW                 |
| 중버너    | 5.7kW× 6               |
| 오븐버너   | 7.6kW(3.8kW× 2)        |
| 외형치수   | W900 × D600 × H975(mm) |
| 오븐내부치수 | W640 × D430 × H350(mm) |
| 제품중량   | 90kg                   |

### 특징

- 컨벡션오븐
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치(오븐,그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 법랑 오븐팬
- 내열과 충격에 강한 나이론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이

## 소형가스오븐레인지




TOP VIEW



| 모델명    | MHO-3651S            |
|--------|----------------------|
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz   |
| 사용가스   | LPG / LNG            |
| 가스소비량  | 23.0kW               |
| 중버너    | 6.2kW× 1             |
| 소버너    | 3.5kW× 4             |
| 그릴버너   | 4.8kW(2.4kW× 2)      |
| 오븐버너   | 8.5kW(4.25kW× 2)     |
| 외형치수   | W900× D600× H965(mm) |
| 오븐내부치수 | W640× D430× H350(mm) |
| 제품중량   | 75kg                 |

### 특징

- 바비큐 설비내장
- 가스자동차단 안전장치(오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 법랑 오븐팬
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이




TOP VIEW



| 모델명    | MHO-3662SC           |
|--------|----------------------|
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz   |
| 사용가스   | LPG / LNG            |
| 가스소비량  | 24.5kW               |
| 소버너    | 3.2kW× 6             |
| 오븐버너   | 7.6kW(3.8kW× 2)      |
| 외형치수   | W900× D600× H975(mm) |
| 오븐내부치수 | W640× D430× H350(mm) |
| 제품중량   | 80kg                 |

### 특징

- 컨벡션오븐
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치(오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 법랑 오븐팬
- 내열과 충격에 강한 나이론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이



TOP VIEW




| 모델명    | MHO-3652D            |
|--------|----------------------|
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz   |
| 사용가스   | LPG / LNG            |
| 가스소비량  | 40.0kW               |
| 대 버너   | 9.8kW× 1             |
| 중 버너   | 5.7kW× 2             |
| 소 버너   | 3.2kW× 2             |
| 그릴버너   | 4.4kW(2.2kW× 2)      |
| 오븐버너   | 7.6kW(3.8kW× 2)      |
| 외형치수   | W900× D600× H975(mm) |
| 오븐내부치수 | W640× D430× H350(mm) |
| 제품중량   | 75kg                 |

### 특징

- 고열량 버너 & 2열버너 적용
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치 (오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 법랑 오븐팬
- 내열과 충격에 강한 나이론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이
- 바비큐 설비내장

## 중형가스오븐레인지




TOP VIEW


**B TYPE**  
Black/ Brown  
painted aluminum  
control knobs



**S TYPE**  
Chrome plated  
aluminum control  
knobs



TOP VIEW



TOP VIEW



|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHO-4051S              |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 23.0kW                 |
| 중버너    | 6.2kW× 1               |
| 소버너    | 3.5kW× 4               |
| 그릴버너   | 4.8kW(2.4kW× 2)        |
| 오븐버너   | 8.5kW(4.25kW× 2)       |
| 외형치수   | W1,000× D600× H965(mm) |
| 오븐내부치수 | W640× D430× H350(mm)   |
| 제품중량   | 85kg                   |

### 특징

- 바비큐 설비내장
- 가스자동차단 안전장치(오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 법랑 오븐팬
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHO-4052D              |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 40.0kW                 |
| 대 버너   | 9.8 kW× 1              |
| 중 버너   | 5.7kW× 2               |
| 소 버너   | 3.2kW× 2               |
| 그릴버너   | 4.4kW(2.2kW× 2)        |
| 오븐버너   | 7.6kW(3.8kW× 2)        |
| 외형치수   | W1,000× D600× H975(mm) |
| 오븐내부치수 | W640× D430× H350(mm)   |
| 제품중량   | 90kg                   |

### 특징


- 고열량 버너 & 2열버너 적용
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치 (오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 법랑 오븐팬
- 내열과 충격에 강한 나일론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이
- 바비큐 내장

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHO-4462D              |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 45.0kW                 |
| 대 버너   | 9.8 kW× 2              |
| 중 버너   | 5.7kW× 2               |
| 소 버너   | 3.2kW× 2               |
| 그릴버너   | 4.4kW(2.2kW× 2)        |
| 오븐버너   | 7.6kW(3.8kW× 2)        |
| 외형치수   | W1,100× D810× H975(mm) |
| 오븐내부치수 | W820× D650× H360(mm)   |
| 제품중량   | 175kg                  |

### 특징

- 고열량 버너 & 2열버너 적용
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치 (오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 스테인리스 오븐팬, 법랑 국물받이
- 내열과 충격에 강한 나일론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이
- 바비큐 내장

## 대형가스오븐레인지




TOP VIEW



|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHO-4851S              |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 55.0kW                 |
| 대버너    | 9.8kW× 3               |
| 중버너    | 5.7kW× 2               |
| 그릴버너   | 5.8kW(1.93kW× 3)       |
| 오븐버너   | 8.4kW(4.2kW× 2)        |
| 외형치수   | W1,200× D750× H975(mm) |
| 오븐내부치수 | W1,020× D600× H360(mm) |
| 제품중량   | 220kg                  |

### 특징

- 고열량 버너 & 2열버너 적용
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치 (오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 스테인리스 오븐팬, 법랑 국물받이
- 내열과 충격에 강한 나일론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이
- 바비큐 내장
- 편리한 서랍식 청소팬



TOP VIEW



|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 모델명    | MHO-4861DC              |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz      |
| 사용가스   | LPG / LNG               |
| 가스소비량  | 58.0kW                  |
| 대버너    | 9.8kW× 3                |
| 중버너    | 5.7kW× 3                |
| 그릴버너   | 5.8kW(1.93kW× 3)        |
| 오븐버너   | 8.4kW(4.2kW× 2)         |
| 외형치수   | W1,200× D800× H975(mm)  |
| 오븐내부치수 | W1,020× D600× H360 (mm) |
| 제품중량   | 230kg                   |

### 특징

- 컨벡션오븐
- 고열량 버너 & 2열버너 적용
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 가스자동차단 안전장치 (오븐, 그릴만 해당)
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 높이조절 다리
- 스테인리스 오븐팬, 법랑 국물받이
- 내열과 충격에 강한 나일론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이
- 바비큐 내장
- 편리한 서랍식 청소팬

## 대형가스데크오븐




|        |                        |
|--------|------------------------|
| 모델명    | MHD-5201DC             |
| 사용전원   | AC 220V~240V, 60Hz     |
| 사용가스   | LPG / LNG              |
| 가스소비량  | 13.0kW                 |
| 그릴버너   | 5.6kW(1.87kW× 3)       |
| 오븐버너   | 7.6kW(3.8kW× 2)        |
| 외형치수   | W1,300× D900× H600(mm) |
| 오븐내부치수 | W1,020× D700× H360(mm) |
| 제품중량   | 90kg                   |

### 특징

- 컨벡션오븐
- 오븐온도 조절장치 & 오븐온도 표시창
- 전면배기 시스템
- 가스자동차단 안전장치
- 알람 벨 타이머 & 오븐램프
- 전기자동 점화
- 크롬도금 메쉬
- 내열과 충격에 강한 나일론재질 손잡이
- 스테인리스 오븐도어, 핸들
- 미끄럼 방지 및 높이조절 고무발
- 300x600 코핑팬 사용

## 소형테이블가스레인지



TOP VIEW



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 모델명   | MHR-2422               |
| 사용가스  | LPG / LNG              |
| 가스소비량 | 12.0kW(6.0kW× 2)       |
| 외형치수  | W596 × D525 × H165(mm) |
| 호스접속구 | Ø9.5(mm)               |
| 제품중량  | 16kg                   |

### 특징

- 압전식 자동점화
- 편리한 3단 화력조절
- 내구성이 우수한 스테인리스 적용
- 고열량 버너 적용
- 견고한 주물 삼발이
- 내열과 충격에 강한 나일론 재질 손잡이
- 법랑 국물받이
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이
- 미끄럼 방지 고무발

## 업소용가스레인지



MHS-2441G

MHS-3661G

|       |                                                  |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 모델명   | MHS-2441G                                        | MHS-3661G                                        |
| 사용가스  | LPG / LNG                                        |                                                  |
| 가스소비량 | 30kW (7.5kW× 4)                                  | 45kW(7.5kW× 6)                                   |
| 외형치수  | W600 × D780 × H830<br>/ With Backguard : 920(mm) | W900 × D780 × H830<br>/ With Backguard : 920(mm) |
| 호스접속구 | PT 3/4"(20A)                                     |                                                  |
| 제품중량  | 55kg                                             | 65kg                                             |

### 특징

- 압전식 파이롯트 자동점화
- 편리한 3단 화력조절
- 내구성이 우수한 스테인리스 적용
- 고열량 버너 적용
- 견고한 주물 삼발이
- 내열과 충격에 강한 나일론 재질 손잡이
- 후면 보호를 위한 백가드 설치
- 스테인리스 선반
- 주물 버너바디, 헤드, 독립형 삼발이
- 튼튼한 사각 스테인리스 파이프 다리

## 가스그리들



MHG-3621G

MHG-4831G

|       |                                          |                                            |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 모델명   | MHG-3621G                                | MHG-4831G                                  |
| 사용가스  | LPG / LNG                                |                                            |
| 가스소비량 | 11.4kW                                   | 15.2kW                                     |
| 외형치수  | W900 × D780 × H830<br>/ 백가드 포함 : 925(mm) | W1,200 × D780 × H830<br>/ 백가드 포함 : 925(mm) |
| 호스접속구 | Ø9.5(mm)                                 |                                            |
| 제품중량  | 75kg                                     | 95kg                                       |

### 특징

- 압전식 파이롯트 자동점화
- 편리한 3단 화력조절
- 내구성이 우수한 스테인리스 적용
- 편리한 점화 확인창
- 견고한 주물 삼발이
- 내열과 충격에 강한 나일론 재질 손잡이
- 후면 보호를 위한 백가드 설치
- 서랍식 스테인리스 선반
- 내열과 충격에 강한 나일론 재질 손잡이
- 튼튼한 사각 스테인리스 파이프 다리

# ELECTRIC APPLIANCE

## 이동식전기온장고

MHW-3051ED (고급형)



MHW-3021ES (표준형)



| 모델명  | MHW-3051ED             | MHW-3021ES             |
|------|------------------------|------------------------|
| 사용전원 | 220V~240V, 60Hz        |                        |
| 소비전력 | 500W                   | 400W                   |
| 외형치수 | W760 × D380 × H705(mm) | W730 × D380 × H700(mm) |
| 제품중량 | 35kg                   | 27kg                   |

### 특징

- 온도조절기(MHW-3051ED)
- 넓은 온도조절 범위(0~80℃: MHW-3051ED)
- 4개 바퀴(멈춤장치를 갖춘 전면 2개 바퀴)
- 스테인리스 몸체
- 쉽고 안정적인 온도제어
- 과열방지 장치(바이메탈\_MHW-3051ED)
- 3개의 전자렌지 겸용 글라스 그릇
- ON/OFF 스위치
- 중앙 선반

| 모델명  | MHW-3052ED               |
|------|--------------------------|
| 사용전원 | 220V~240V, 60Hz          |
| 소비전력 | 1,100W                   |
| 외형치수 | W760 × D610 × H1,100(mm) |
| 제품중량 | 60kg                     |

### 특징

- 온도조절기(상/중/하)
- 넓은 온도조절 범위(실온~80℃)
- 4개 바퀴(멈춤장치를 갖춘 전면 2개 바퀴)
- 스테인리스 몸체
- 쉽고 안정적인 온도제어
- 과열방지 장치(바이메탈)
- 6개의 전자렌지 겸용 글라스 그릇
- ON/OFF 스위치
- 2단 선반

## 전기식스팀컨벡션오븐



| 모델명   | MSCO-26051                              | MSCO-26101               |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 사용전원  | AC 220~240V, 60Hz                       |                          |
| 전기소비량 | 7.0 kW                                  | 10.0 kW                  |
| 외형치수  | W675 × D775 × H715(mm)                  | W675 × D775 × H1,150(mm) |
| 제품중량  | 70kg                                    | 120kg                    |
| 선반    | 5 (메쉬 : W530 × D325),<br>선반 간격 : 86(mm) | 10                       |
| 제어 모드 | 열풍/콤비/스팀(50℃ ~ 210℃)                    |                          |
| 안전 장치 | 과전압 차단장치<br>이상전류 차단장치                   | 이상고온 차단장치<br>과열 방지장치     |

\*\*사양은 변경 될 수 있습니다.

### 특징

- LCD 터치 패널
- 넓은 온도조절 범위(50℃~210℃)
- 3가지 모드의 자동세척 기능
- 스테인리스 몸체
- 쉽고 안정적인 온도제어
- 높이 조절 다리
- 섭씨 / 화씨 온도 선택 가능

